



SCHEDA INFORMATIVA PER CONDIZIONATORI D'ARIA, ESCLUSI QUELLI A SINGOLO E DOPPIO CONDOTTO⁽⁵⁾

Come da Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del Regolamento (UE) n. 206/2012, del 6 marzo 2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori e del Regolamento (UE) n. 626/2011, del 4 maggio 2011, relativo all'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria.

MODELLO : GWH09AGB-K6DNA1B (GWH09AGB-K6DNA1B/I - GWH09AGB-K6DNA1B/O)

Funzione alla quale si applicano le informazioni				Se le informazioni sono applicabili al riscaldamento: stagione di riscaldamento cui si riferiscono le informazioni.			
Raffreddamento	S	Media			S		
Riscaldamento	S	Più caldo			S		
		Più freddo			N		
Elemento	Simbolo	Valore	Unità	Elemento	Simbolo	Valore	Unità
Carico previsto dal progetto				Efficienza stagionale			
Raffreddamento	Pdesignc	2,70	kW	Raffreddamento	SEER	6,60	-
Riscaldamento (medio) (-10°C)	Pdesignh	2,50	kW	Riscaldamento (medio) (-10°C)	SCOP (A)	4,20	-
Riscaldamento (più caldo)(+2°C)	Pdesignh	2,80	kW	Riscaldamento (più caldo)(+2°C)	SCOP (W)	5,20	-
Riscaldamento (più freddo)(-22°C)	Pdesignh	-	kW	Riscaldamento (più freddo)(-22°C)	SCOP (C)	-	-
Capacità di raffreddamento dichiarata con temperatura interna uguale a 27(19)°C e temperatura esterna T_j				Indice di efficienza energetica dichiarato per il raffreddamento con temperatura interna uguale a 27(19)°C e temperatura esterna T_j			
T _j = 35°C	Pdc	2,71	kW	T _j = 35°C	EERd	3,68	-
T _j = 30°C	Pdc	1,93	kW	T _j = 30°C	EERd	5,35	-
T _j = 25°C	Pdc	1,23	kW	T _j = 25°C	EERd	7,44	-
T _j = 20°C	Pdc	0,71	kW	T _j = 20°C	EERd	11,22	-
Capacità di riscaldamento dichiarata /stagione media, con temperatura interna uguale a 20°C e temperatura esterna T_j				Coefficiente di prestazione dichiarato in riscaldamento /stagione media, con temperatura interna uguale a 20°C e temperatura esterna T_j			
T _j = -7°C	Pdh	2,22	kW	T _j = -7°C	COPd	2,76	-
T _j = 2°C	Pdh	1,33	kW	T _j = 2°C	COPd	4,34	-
T _j = 7°C	Pdh	0,88	kW	T _j = 7°C	COPd	5,00	-
T _j = 12°C	Pdh	0,85	kW	T _j = 12°C	COPd	6,18	-
T _j = temperatura bivalente	Pdh	2,61	kW	T _j = temperatura bivalente	COPd	2,38	-
T _j = temperatura limite di esercizio	Pdh	2,61	kW	T _j = temperatura limite di esercizio	COPd	2,38	-
Capacità di riscaldamento dichiarata /stagione più calda, con temperatura interna uguale a 20°C e temperatura esterna T_j				Coefficiente di prestazione dichiarato in riscaldamento / stagione più calda, con temperatura interna uguale a 20°C e temperatura esterna T_j			
T _j = 2°C	Pdh	2,82	kW	T _j = 2°C	COPd	2,62	-
T _j = 7°C	Pdh	1,82	kW	T _j = 7°C	COPd	4,99	-
T _j = 12°C	Pdh	0,85	kW	T _j = 12°C	COPd	6,18	-
T _j = temperatura bivalente	Pdh	2,82	kW	T _j = temperatura bivalente	COPd	2,62	-
T _j = temperatura limite di esercizio	Pdh	2,82	kW	T _j = temperatura limite di esercizio	COPd	2,62	-
Capacità di riscaldamento dichiarata /stagione più fredda, con temperatura interna uguale a 20°C e temperatura esterna T_j				Coefficiente di prestazione dichiarato in riscaldamento / stagione più fredda, con temperatura interna uguale a 20°C e temperatura esterna T_j			
T _j = -7°C	Pdh	nd	kW	T _j = -7°C	COPd	nd	-
T _j = 2°C	Pdh	nd	kW	T _j = 2°C	COPd	nd	-
T _j = 7°C	Pdh	nd	kW	T _j = 7°C	COPd	nd	-
T _j = 12°C	Pdh	nd	kW	T _j = 12°C	COPd	nd	-
T _j = temperatura bivalente	Pdh	nd	kW	T _j = temperatura bivalente	COPd	nd	-
T _j = temperatura limite di esercizio	Pdh	nd	kW	T _j = temperatura limite di esercizio	COPd	nd	-
T _j = -15°C	Pdh	-	kW	T _j = -15°C	COPd	-	-
Temperatura bivalente				Temperatura limite di esercizio			
Riscaldamento (medio)	Tbiv	-10	°C	Riscaldamento (medio)	Tol	-10	°C
Riscaldamento (più caldo)	Tbiv	2	°C	Riscaldamento (più caldo)	Tol	2	°C
Riscaldamento (più freddo)	Tbiv	nd	°C	Riscaldamento (più freddo)	Tol	-	°C
Consumo di energia delle ciclicità				Efficienza delle ciclicità			
Raffreddamento	Pcyc	nd	kW	Raffreddamento	EERcyc	nd	-
Riscaldamento	Pcyc	nd	kW	Riscaldamento	COPcyc	nd	-
Coefficiente di degradazione in raffreddamento(**)	Cdc	0,25	-	Coefficiente di degradazione in riscaldamento(**)	Cdh	0,25	-
Potenza elettrica assorbita in modi diversi dal modo "attivo"				Consumo energetico stagionale			
Modo spento	P _{OFF}	0,00251	W	Raffreddamento	Q _{CE}	143	kWh/a
Modo attesa	P _{SB}	0,00251	W	Riscaldamento (medio)(-10°C)	Q _{HE/A}	833	kWh/a
Modo termostato spento	P _{TO}	0,00441/0,01806	W	Riscaldamento (più caldo)(+2°C)	Q _{HE/W}	754	kWh/a
Modo riscaldamento del carter	P _{CK}	0	W	Riscaldamento (più freddo)(-22°C)	Q _{HE/C}	-	kWh/a
Controllo della capacità				Altri elementi			
Fisso		N		Livello potenza sonora (interno/esterno)	L _{WA}	55/62	dB(A)
Progressivo		N		Tipo di refrigerante		R32	
Variabile		S		Potenziale di riscald. globale del refriger.	GWP	675	KgCO ₂ eq.
				Portata d'aria (interno/esterno)		550/1950	m ³ /h
Per maggiori informazioni:	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai / Jinji West Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, P.R. China						

(5) Per i sistemi multisplit si forniscono i dati relativi con indice di capacità uguale a 1.

(**) Se è scelto il valore standard Cd 0,25, non sono richiesti i risultati delle prove di ciclicità. In caso contrario è richiesta la prova di ciclicità di riscaldamento o di raffreddamento.



Scheda Prodotto

Modello : GWH09AGB-K6DNA1B (GWH09AGB-K6DNA1B/I – GWH09AGB-K6DNA1B/O)

Produttore : Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai / Jinji West Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, P.R. China ;

Livello di Potenza sonora (unità interna / Unità esterna): 55/62 dB(A);

Refrigerante: R32

La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con GWP più elevato. Quest'apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 675. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, quindi, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 675 volte più elevato rispetto ad 1 kg di CO₂, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.

Modalità Raffreddamento

SEER: 6,6

Classe di efficienza energetica : A++

Pdesignc: 2,7 kW

Consumo energetico annuo 143 kWh/anno, in condizioni di prova standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

Modalità Riscaldamento

Zone climatiche: Media/ Più calda /

SCOP: 4,2 / 5,2

Classe di efficienza energetica: A+/ A+++/

Pdesignh – Carico termico alle condizioni di progetto: **2,5 / 2,8 kW**

Capacità dichiarata - 2,5 / 2,8 kW

Sistema di back-up per il calcolo SCOP alle condizioni di progetto: **0/0 kW**.

Consumo energetico annuo **833 / 754 kWh/anno**, in condizioni di prova standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.