



SCHEDA INFORMATIVA PER CONDIZIONATORI D'ARIA, ESCLUSI QUELLI A SINGOLO E DOPPIO CONDOTTO⁽⁵⁾

Come da Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del Regolamento (UE) n. 206/2012, del 6 marzo 2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori e del Regolamento (UE) n. 626/2011 , del 4 maggio 2011, relativo all'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria.

MODELLO : GWH12AVCXD-K6DNA1A(GWH12AVCXD-K6DNA1A/I,GWH12AVCXD-K6DNA1A/O)

Funzione alla quale si applicano le informazioni				Se le informazioni sono applicabili al riscaldamento: stagione di riscaldamento cui si riferiscono le informazioni.			
Raffreddamento	S	Media			S		
Riscaldamento	S	Più caldo			S		
		Più freddo				S	
Elemento	Simbolo	Valore	Unità	Elemento	Simbolo	Valore	Unità
Carico previsto dal progetto				Efficienza stagionale			
Raffreddamento	Pdesignc	3,5	kW	Raffreddamento	SEER	8,50	-
Riscaldamento (medio) (-10°C)	Pdesignh	3,0	kW	Riscaldamento (medio) (-10°C)	SCOP (A)	4,60	-
Riscaldamento (più caldo)(+2°C)	Pdesignh	3,5	kW	Riscaldamento (più caldo)(+2°C)	SCOP (W)	5,60	-
Riscaldamento (più freddo)(-22°C)	Pdesignh	4,3	kW	Riscaldamento (più freddo)(-22°C)	SCOP (C)	3,60	-
Capacità di raffreddamento dichiarata con temperatura interna uguale a 27(19)°C e temperatura esterna Tj				Indice di efficienza energetica dichiarato per il raffreddamento con temperatura interna uguale a 27(19)°C e temperatura esterna Tj			
Tj = 35°C	Pdc	3,50	kW	Tj = 35°C	EERd	4,00	-
Tj = 30°C	Pdc	2,58	kW	Tj = 30°C	EERd	6,20	-
Tj = 25°C	Pdc	1,66	kW	Tj = 25°C	EERd	9,40	-
Tj = 20°C	Pdc	0,74	kW	Tj = 20°C	EERd	17,20	-
Capacità di riscaldamento dichiarata /stagione media, con temperatura interna uguale a 20°C e temperatura esterna Tj				Coefficiente di prestazione dichiarato in riscaldamento /stagione media, con temperatura interna uguale a 20°C e temperatura esterna Tj			
Tj = -7°C	Pdh	2,65	kW	Tj = -7°C	COPd	3,00	-
Tj = 2°C	Pdh	1,62	kW	Tj = 2°C	COPd	4,60	-
Tj = 7°C	Pdh	1,04	kW	Tj = 7°C	COPd	5,90	-
Tj = 12°C	Pdh	0,90	kW	Tj = 12°C	COPd	7,10	-
Tj = temperatura bivaleente	Pdh	3,00	kW	Tj = temperatura bivaleente	COPd	2,50	-
Tj = temperatura limite di esercizio	Pdh	3,00	kW	Tj = temperatura limite di esercizio	COPd	2,50	-
Capacità di riscaldamento dichiarata /stagione più calda, con temperatura interna uguale a 20°C e temperatura esterna Tj				Coefficiente di prestazione dichiarato in riscaldamento / stagione più calda, con temperatura interna uguale a 20°C e temperatura esterna Tj			
Tj = 2°C	Pdh	3,50	kW	Tj = 2°C	COPd	2,60	-
Tj = 7°C	Pdh	2,25	kW	Tj = 7°C	COPd	5,00	-
Tj = 12°C	Pdh	0,90	kW	Tj = 12°C	COPd	7,10	-
Tj = temperatura bivaleente	Pdh	3,50	kW	Tj = temperatura bivaleente	COPd	2,60	-
Tj = temperatura limite di esercizio	Pdh	3,50	kW	Tj = temperatura limite di esercizio	COPd	2,60	-
Capacità di riscaldamento dichiarata /stagione più fredda, con temperatura interna uguale a 20°C e temperatura esterna Tj				Coefficiente di prestazione dichiarato in riscaldamento / stagione più fredda, con temperatura interna uguale a 20°C e temperatura esterna Tj			
Tj = -7°C	Pdh	2,60	kW	Tj = -7°C	COPd	3,06	-
Tj = 2°C	Pdh	1,62	kW	Tj = 2°C	COPd	4,60	-
Tj = 7°C	Pdh	1,04	kW	Tj = 7°C	COPd	5,90	-
Tj = 12°C	Pdh	0,90	kW	Tj = 12°C	COPd	7,10	-
Tj = temperatura bivaleente	Pdh	2,50	kW	Tj = temperatura bivaleente	COPd	1,72	-
Tj = temperatura limite di esercizio	Pdh	3,00	kW	Tj = temperatura limite di esercizio	COPd	2,50	-
Tj = -15°C	Pdh	2,98	kW	Tj = -15°C	COPd	2,07	-
Temperatura bivaleente				Temperatura limite di esercizio			
Riscaldamento (medio)	Tbiv	-10	°C	Riscaldamento (medio)	Tol	-10	°C
Riscaldamento (più caldo)	Tbiv	2	°C	Riscaldamento (più caldo)	Tol	2	°C
Riscaldamento (più freddo)	Tbiv	-10	°C	Riscaldamento (più freddo)	Tol	-22	°C
Consumo di energia delle ciclicità				Efficienza delle ciclicità			
Raffreddamento	Pcycc	-	kW	Raffreddamento	EERcyc	nd	-
Riscaldamento	Pcych	-	kW	Riscaldamento	COPcyc	nd	-
Coefficiente di degradazione in raffreddamento(**)	Cdc	0,25	-	Coefficiente di degradazione in riscaldamento(**)	Cdh	0,25	-
Potenza elettrica assorbita in modi diversi dal modo "attivo"				Consumo energetico stagionale			
Modo spento	P _{OFF}	0,0012	W	Raffreddamento	Q _{CE}	144	kWh/a
Modo attesa	P _{SB}	0,0012	W	Riscaldamento (medio)(-10°C)	Q _{HE/A}	913	kWh/a
Modo termostato spento	P _{TO}	0,006/0,011	W	Riscaldamento (più caldo)(+2°C)	Q _{HE/W}	875	kWh/a
Modo riscaldamento del carter	P _{CK}	0	W	Riscaldamento (più freddo)(-22°C)	Q _{HE/C}	2508	kWh/a
Controllo della capacità				Altri elementi			
Fisso	N			Livello potenza sonora (interno/esterno)	L _{WA}	60/64	dB(A)
Progressivo	N			Tipo di refrigerante		R32	
Variabile	S			Potenziale di riscald. globale del refriger.	GWP	675	KgCO ₂ eq.
				Portata d'aria (interno/esterno)		720/1950	m ³ /h
Per maggiori informazioni:				Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai / Jinji West Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, P.R. China			

(5) Per i sistemi multisplit si forniscono i dati relativi con indice di capacità uguale a 1.

(**) Se è scelto il valore standard Cd 0,25, non sono richiesti i risultati delle prove di ciclicità. In caso contrario è richiesta la prova di ciclicità di riscaldamento o di raffreddamento.



Scheda Prodotto

Modello: GWH12AVCXD-K6DNA1A(GWH12AVCXD-K6DNA1A/I,GWH12AVCXD-K6DNA1A/O)

Produttore: Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai / Jinji West Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, P.R. China;

Livello di Potenza sonora (unità interna / Unità esterna): 60 / 64 dB(A);

Refrigerante: R32

La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con GWP più elevato. Quest'apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 675. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, quindi, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 675 volte più elevato rispetto ad 1 kg di CO₂, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.

Modalità Raffreddamento

SEER: 8,5

Classe di efficienza energetica: A+++

Pdesignc: 3,5 kW

Consumo energetico annuo 144 kWh/anno, in condizioni di prova standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

Modalità Riscaldamento

Zone climatiche: Più calda / Media / Più Fredda

SCOP: 5,6/4,6/3,6

Classe di efficienza energetica: A+++/A++/A

Pdesignh – Carico termico alle condizioni di progetto: 3,5/3,0/4,3 kW

Capacità dichiarata – 3,5/3,0/2,5 kW

Sistema di back-up per il calcolo SCOP alle condizioni di progetto: 0/0/1,8 kW.

Consumo energetico annuo **875/913/2508 kWh/anno**, in condizioni di prova standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.