



SCHEDA INFORMATIVA PER CONDIZIONATORI D'ARIA, ESCLUSI QUELLI A SINGOLO E DOPPIO CONDOTTO⁽⁵⁾

Come da Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del Regolamento (UE) n. 206/2012, del 6 marzo 2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecomcompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori e del Regolamento (UE) n. 626/2011 , del 4 maggio 2011, relativo all'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria.

MODELLO : GWHD(21)NK600 / (GWH07ACC-K6DNA1A/Ix3)

Funzione alla quale si applicano le informazioni				Se le informazioni sono applicabili al riscaldamento: stagione di riscaldamento cui si riferiscono le informazioni.			
Raffreddamento	S	Media	S	Raffreddamento	SEER	6,5	-
Riscaldamento	S	Più caldo	N	Riscaldamento (medio) (-10°C)	SCOP (A)	4,0	-
		Più freddo	N	Riscaldamento (più caldo)(+2°C)	SCOP (W)	nd	-
				Riscaldamento (più freddo)(-22°C)	SCOP (C)	nd	-
Carico previsto dal progetto	Efficienza stagionale						
Raffreddamento	Pdesignc	6,1	kW	Raffreddamento	SEER	6,5	-
Riscaldamento (medio) (-10°C)	Pdesignh	6,1	kW	Riscaldamento (medio) (-10°C)	SCOP (A)	4,0	-
Riscaldamento (più caldo)(+2°C)	Pdesignh	nd	kW	Riscaldamento (più caldo)(+2°C)	SCOP (W)	nd	-
Riscaldamento (più freddo)(-22°C)	Pdesignh	nd	kW	Riscaldamento (più freddo)(-22°C)	SCOP (C)	nd	-
Capacità di raffreddamento dichiarata con temperatura interna uguale a 27(19)°C e temperatura esterna Tj				Indice di efficienza energetica dichiarato per il raffreddamento con temperatura interna uguale a 27(19)°C e temperatura esterna Tj			
Tj = 35°C	Pdc	6,15	kW	Tj = 35°C	EERd	4,36	-
Tj = 30°C	Pdc	4,33	kW	Tj = 30°C	EERd	5,78	-
Tj = 25°C	Pdc	3,00	kW	Tj = 25°C	EERd	7,95	-
Tj = 20°C	Pdc	1,65	kW	Tj = 20°C	EERd	8,35	-
Capacità di riscaldamento dichiarata /stagione media, con temperatura interna uguale a 20°C e temperatura esterna Tj				Coefficiente di prestazione dichiarato in riscaldamento /stagione media, con temperatura interna uguale a 20°C e temperatura esterna Tj			
Tj = -7°C	Pdh	5,42	kW	Tj = -7°C	COPd	2,96	-
Tj = 2°C	Pdh	3,41	kW	Tj = 2°C	COPd	4,03	-
Tj = 7°C	Pdh	2,20	kW	Tj = 7°C	COPd	5,07	-
Tj = 12°C	Pdh	1,24	kW	Tj = 12°C	COPd	4,48	-
Tj = temperatura bivalente	Pdh	4,62	kW	Tj = temperatura bivalente	COPd	2,76	-
Tj = temperatura limite di esercizio	Pdh	5,42	kW	Tj = temperatura limite di esercizio	COPd	2,96	-
Capacità di riscaldamento dichiarata /stagione più calda, con temperatura interna uguale a 20°C e temperatura esterna Tj				Coefficiente di prestazione dichiarato in riscaldamento / stagione più calda, con temperatura interna uguale a 20°C e temperatura esterna Tj			
Tj = 2°C	Pdh	nd	kW	Tj = 2°C	COPd	nd	-
Tj = 7°C	Pdh	nd	kW	Tj = 7°C	COPd	nd	-
Tj = 12°C	Pdh	nd	kW	Tj = 12°C	COPd	nd	-
Tj = temperatura bivalente	Pdh	nd	kW	Tj = temperatura bivalente	COPd	nd	-
Tj = temperatura limite di esercizio	Pdh	nd	kW	Tj = temperatura limite di esercizio	COPd	nd	-
Capacità di riscaldamento dichiarata /stagione più fredda, con temperatura interna uguale a 20°C e temperatura esterna Tj				Coefficiente di prestazione dichiarato in riscaldamento / stagione più fredda, con temperatura interna uguale a 20°C e temperatura esterna Tj			
Tj = -7°C	Pdh	nd	kW	Tj = -7°C	COPd	nd	-
Tj = 2°C	Pdh	nd	kW	Tj = 2°C	COPd	nd	-
Tj = 7°C	Pdh	nd	kW	Tj = 7°C	COPd	nd	-
Tj = 12°C	Pdh	nd	kW	Tj = 12°C	COPd	nd	-
Tj = temperatura bivalente	Pdh	nd	kW	Tj = temperatura bivalente	COPd	nd	-
Tj = temperatura limite di esercizio	Pdh	nd	kW	Tj = temperatura limite di esercizio	COPd	nd	-
Tj = -15°C	Pdh	nd	kW	Tj = -15°C	COPd	nd	-
Temperatura bivalente				Temperatura limite di esercizio			
Riscaldamento (medio)	Tbiv	-7	°C	Riscaldamento (medio)	Tol	-10	°C
Riscaldamento (più caldo)	Tbiv	nd	°C	Riscaldamento (più caldo)	Tol	nd	°C
Riscaldamento (più freddo)	Tbiv	nd	°C	Riscaldamento (più freddo)	Tol	nd	°C
Consumo di energia delle ciclicità				Efficienza delle ciclicità			
Raffreddamento	Pcycc	nd	kW	Raffreddamento	EERcyc	nd	-
Riscaldamento	Pcych	nd	kW	Riscaldamento	COPcyc	nd	-
Coefficiente di degradazione in raffreddamento(**)	Cdc	0,25	-	Coefficiente di degradazione in riscaldamento(**)	Cdh	0,25	-
Potenza elettrica assorbita in modi diversi dal modo "attivo"				Consumo energetico stagionale			
Modo spento	P _{OFF}	0,00659	W	Raffreddamento	Q _{CE}	328	kWh/a
Modo attesa	P _{SB}	0,00659	W	Riscaldamento (medio)(-10°C)	Q _{HE} /A	2135	kWh/a
Modo termostato spento	P _{TO}	0,00643/0,04834	W	Riscaldamento (più caldo)(+2°C)	Q _{HE} /W	nd	kWh/a
Modo riscaldamento del carter	P _{CK}	0	W	Riscaldamento (più freddo)(-22°C)	Q _{HE} /C	nd	kWh/a
Controllo della capacità				Altri elementi			
Fisso	N	Livello potenza sonora (interno/esterno)		L _{WA}	54/68	dB(A)	
Progressivo	N	Tipo di refrigerante			R32		
Variabile	S	Potenziale di riscald. globale del refriger.		GWP	675	KgCO ₂ eq.	
		Portata d'aria (interno/esterno)			610*3/3800	m ³ /h	
Per maggiori informazioni:	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai / Jinji West Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, P.R. China						

(5) Per i sistemi multisplit si forniscono i dati relativi con indice di capacità uguale a 1.

(**) Se è scelto il valore standard Cd 0,25, non sono richiesti i risultati delle prove di ciclicità. In caso contrario è richiesta la prova di ciclicità di riscaldamento o di raffreddamento.



Scheda Prodotto

Modello : GWHD(21)NK6OO / (GWH07ACC-K6DNA1A/I x 3)

Produttore : Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai / Jinji West Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, P.R. China ;

Livello di Potenza sonora (unità interna / Unità esterna): 58 / 68 dB(A);

Refrigerante: R32

La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con GWP più elevato. Quest'apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 675. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, quindi, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 675 volte più elevato rispetto ad 1 kg di CO₂, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.

Modalità Raffreddamento

SEER: 6,1

Classe di efficienza energetica: A++

Pdesignc: 6,1 kW

Consumo energetico annuo **350 kWh/anno**, in condizioni di prova standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

Modalità Riscaldamento

Zone climatiche: Media

SCOP: 4,0

Classe di efficienza energetica: A+

Pdesignh : 6,1 Kw

Potenza dichiarata: 4,6 kW

Sistema di back-up per il calcolo SCOP alle condizioni di progetto: **1,5 kW**.

Consumo energetico annuo **2135 kWh/anno**, in condizioni di prova standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.